



TILLRINNANDE SYSTEM A
BLANDAD BEBYGGELSE OCH
NATURMARK
TOTAL AREA 9,41 ha
BEDÖMD AVRKOEFF 0,34
ANTAGEN DAGVATTENHANTERING
UTAN LOD SAMT KUPERAD
NATURMARK MED DELVIS BERG I
DAGEN.
RedA = 3,22 ha

TILLRINNANDE SYSTEM B
VILLOMRÅDE OCH NATURMARK
TOTAL AREA 6,99 ha
BEDÖMD AVRKOEFF 0,23
RedA = 1,59 ha

TILLRINNANDE SYSTEM C
VILLOMRÅDE OCH NATURMARK
TOTAL AREA 2,85 ha
BEDÖMD AVRKOEFF 0,2
RedA = 0,56 ha

TILLRINNANDE SYSTEM D
VILLOMRÅDE OCH NATURMARK
TOTAL AREA 12,85 ha
BEDÖMD AVRKOEFF 0,23
RedA = 3 ha

KOORDINATSYSTEM

KOORDINATSYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00
KOORDINATSYSTEM I HÖJD: RH 2000

TECKENFÖRKLARING

- PLANOMRÅDESGRÄNS
- BEFINTLIG VA-ANORDNING DAGVATTEN
- BEFINTLIG VA-LEDNING DAGVATTEN
- RINNRÄKTNING I TILLRINNANDE
DAGVATTENSYSTEM
- RINNRÄKTNING NYTT DAGVATTENSYSTEM
- TS
- TILLRINNANDE SYSTEM SOM AVLEDS MOT
PLANOMRÅDET VIA BEF VA-SYSTEM
- TILLRINNANDEOMRÅDEN SOM AVLEDS
YTTLIGT OCH DIFFUST MOT PLANOMRÅDET
VID NORMALSITUATION
- AVRINNINGSOMRÅDE 1
- AVRINNINGSOMRÅDE 2
- AVRINNINGSOMRÅDE 3
- AVRINNINGSOMRÅDE 4
- AVRINNINGSOMRÅDE 5
- VÄXTBÄDD MED SKELETTJORD
- UNDERJORDSKT AVSÄTTNINGSMAGASIN
- PERMANENT VATTENSPELGRUNDZON
- PERMANENT VATTENSPELGRUNDZON
- OMRÅDE DÄR ÅTGÄRD FÖR AVLEDNING AV
YTTLIG TILLRINNING FRÅN HÖJDRYGG, VID
NORMALSITUATION OCH EXTREMSITUATION
BEDÖMS RYMMAS UTANFÖR
FASTIGHETSGRÄNS, DVS INOM ALLMÄN
PLATSMARK
- OMRÅDE DÄR ÅTGÄRD FÖR AVLEDNING AV
YTTLIG TILLRINNING FRÅN HÖJDRYGG, VID
NORMALSITUATION OCH EXTREMSITUATION
BEDÖMS BEHOVA FÖRLÄGGAS INOM ELLER
DELVIS INOM FASTIGHETSGRÄNS, DVS INOM
ELLER DELVIS INOM KVARTERSMARK

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN



Propellervägen 4A
183 62 TÄBY
Telefon 08-732 58 00
www.marktema.se

PROJEKT NR 15016 AR / DK JF

2021-03-05 JF

HUDDINGE KOMMUN
ÖSTERHAGEN
DAGVATTENUTREDNING
DAGVATTENPLAN

SKALA A1: 12000 A3: 14000 BILAGA 3

0 100 200
SKALA 1:2000

DREVVIKEN

UNGEFÄRLIGT LÄGE
BEF DAGVATTENRUMMA
GENOM BANVALL,
BEDÖMD KAPACITET 100 l/s

SAMLAT UTLOPP
UT FRÅN DP FÖR
AVRINNINGSOMRÅDE 5

0 100 200
SKALA 1:2000

UNGEFÄRLIGT LÄGE
BEF DAGVATTENRUMMA
GENOM BANVALL,
BEDÖMD KAPACITET 100 l/s

SAMLAT UTLOPP
UT FRÅN DP FÖR
AVRINNINGSOMRÅDE 5