



Din anmälan börjar handläggas när den är komplett med en karta som visar en föreslagen borrhålsplacering.

Handläggningstiden beräknas från komplett anmälan till cirka sex veckor.

Miljötillsynsavdelningen kommer i ärendet även kontakta berörda grannfastigheter för möjlighet till yttrande.

För handläggning av din anmälan tas en avgift ut.

Skicka till:
Huddinge Kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
Miljötillsynsavdelningen
141 85 Huddinge

Eller via:
miljotillsyn@huddinge.se

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning	Fastigheten ansluten till kommunalt VA ☐ Ja ☐ Nej	
Gatuadress	Postnummer	Ort

Sökande

Namn	Telefon	
Personnummer	E-post	
Gatuadress	Postnummer	Ort

Uppgifter om fakturamottagare (om annan än sökande)

Namn	Telefon	
Personnummer	E-post	
Gatuadress	Postnummer	Ort

Installatör

Namn	Telefon
E-post	

Bergvärmeborraren

Namn	Telefon
Sitacs certifieringsnummer	E-post

**Installationsuppgifter**

Värmepumpens fabrikat
Modell
Effekt på värmepump (kW)
Hermetiskt slutet system ☐ Ja ☐ Nej
Antal pumpar
Typ av köldmedium i värmepumpen
Mängd köldmedium (kg)
Frostskyddsmedel i köldbärarvätska (uppge handelsnamn)
Andel frostskyddsmedel i köldbärarvätskan (%)
Totalvolym köldbärarvätska i kollektor (liter)
Borrdjup (meter)
Borrvinkel (antal grader)

Bilagor som ska bifogas anmälan

Tomtkarta i skala 1:300-1:500 ska lämnas in tillsammans med anmälan där det framgår: • Borrhålets placering, djup och eventuell gradning. Vid gradning ska borrhålets ingångspunkt, hela borrsträckan och borrsträckans mittpunkt märkas ut. • Avstånd från borrhålet till byggnad, fastighetsgräns samt eventuella energibrunnar, dricksvattenbrunnar eller enskilda avloppsanläggningar inom 30 m från föreslaget borrhål. Om borrhålet är gradat räknas avståndet från borrsträckans mittpunkt. • Du kan använda dig av kommunens Webbkarta ☐ Jag bifogar borkarta med anmälan
--

Information**Avgift för installation av värmepump**

För behandlingen av anmälan tar vi ut en avgift enligt beslutad taxa av kommunfullmäktige, se taxan HKF 4210, <https://www.huddinge.se/miljotaxa>

Din underskrift

Datum, ort och namnteckning	Namnförtydligande



Råd och anvisningar

Placering av borrhål

Placeringen av borrhålet är viktig för att inte påverka omgivningen. Ta reda på var närliggande brunnar och eventuella enskilda avlopp är placerade. Prata med dina grannar och kontakta kommunen för att begära ut information för närliggande fastigheter. Generellt rekommenderas att borrhål placeras med minst följande avstånd:

- 4 m från byggnad
- 10 m från fastighetsgräns
- 20 m från annan energibrunn
- 20 m från grävd dricksvattenbrunn
- 30 m från borrarad dricksvattenbrunn
- 30 m från enskilt avlopp

Om du inte kan hålla följande avstånd behöver du redovisa hur du ska göra för att kompensera för kortare avstånd. Det kan till exempel vara att borra med vinkel bort från befintligt borrhål eller att borra ett djupare hål.

Borra i radhus och/eller tätortsområde

Om du ska borra i tätbebyggda områden (t ex radhusområde) behöver du ta fram en borrarplan som visar omkringliggande fastigheters möjliga framtida borrhålsplaceringar inom 50 meter. *Se mer information på [Installera värmepump](#)*

Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till kommunalt VA behöver avstånd till dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar anges på din borkarta. Borrhålet bör placeras uppströms en avloppsanläggning och nedströms en dricksvattenbrunn för att undvika risk för förorening.

Vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde finns särskilda föreskrifter och det kan ställas högre krav på anläggningen. Inom primär zon behöver du utöver anmälan till kommunen även söka ett tillstånd från Länsstyrelsen för att få borra energibrunn. Inom sekundär zon kan det krävas dispens från Länsstyrelsen om det finns risk för förorening.

Läs mer [Ansökan om tillstånd/dispens enligt vattenskyddsföreskrifter](#)

Miljökrav på värmepumpar

Vid installation av värmepump finns vissa krav.

- Köldmediamängden ska minimeras. För anläggningar som överstiger fem (5) ton koldioxidekvivalenter finns krav på att läckagekontroll ska ske en gång om året. Om systemet är hermetiskt slutet gäller kravet från tio (10) ton. Kontrollen ska ske av ett certifierat företag.

- För anläggningar som har en köldmediamängd som överstiger 14 ton koldioxidekvivalenter ska även en årsrapport skickas till miljötillsynsavdelningen senast den 31 mars varje år.

Läs mer: [Köldmedier](#)

Ledningar, tunnlar och rör

Tänk på att det är du som är ansvarig för att inte skada ledningar, rör eller tunnlar. Uppgifter går att hämta från exempelvis [Ledningskollen](#).