



UTFÖRANDE MED VÄJNINGSGREGLERAD CYKELÖVERFART



UTFÖRANDE MED VÄJNINGSGREGLERAD CYKELÖVERFART



Plattor ④ vrids i samma riktning som övergångsstället.

Plattor ⑤ följer kantstödet.

Sticksten sätts vinkelrätt mot övergångsställe. OBS, sticksten sätts endast då bredd på GC-bana är minst 3 m.

Den här detaljen ska bara användas i undantagsfall.

ANMÄRKNING
STICKSTEN SÄTTS ENDAST VID GC-BREDD/GÅNGBANEBREDD 3 m
ELLER BREDARE. STICKSTEN OCH STOLPE SKA INTE UTGÖRA ETT
HINDER I CYKELBANAN.
VID GÅNGBANEBREDD ÖVER 5 M BESTÄMS UTSTRÄCKNING FÖR
BELÄGGNING AV BETONGPLATTOR MED FRILAGD BALLAST FRÅN
FALL TILL FALL.
REFUG SKA HA VISION K8. BELÄGGNING I REFUG SKA VARA ABT11
ELLER ENLIGT GESTALTNINGSPRINCIP I OMRÅDET/PROJEKTET.

BET	ANT	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
 Huddinge GODKÄND AV SS/JL TYPRITNING GÅNG, CYKEL, MOPED ÖVERGÅNGSSTÄLLE MED/UTAN CYKELÖVERFART TILLGÅNGLIGHETSANPASSAT PLAN, SEKTION, DETALJ SKALA A1: 1:100 A3: 1:200 NUMMER TYP-GCM01				
FORMAT A1	DATUM 2022-03-25		BET	