

Byggnadsplan för del av Flemingsberg (Solgård) i Huddinge socken, Stockholms län upprättad år 1937 av Ivan Lindgren.

Byggnadsplanebestämmelser.

Områdets användning.

mom.1. Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas.

mom.2. Med korsprickning betecknat område får bebyggas endast med sådana byggnader, som avses i mom.4.

mom.3. Med β betecknat område får bebyggas endast för bostadsändamål.

Inom sådan byggnad må jämväl inredas garage för de å tomtens bebyggandes behov. Där så utan olägenhet kan ske, må byggnadsnämnden

medgiva jämväl inredandet av lokaler för handel och hantverk, där

detta icke kan vara förenat med hälsosfara.

mom.4. Öppen byggnad eller uthus må uppföras endast där byggnadsnämnden

prövar detta vara av behovet påkallat och utan olägenhet

kunna ske. Sådan byggnad får endast uppföras för de å tomtens bebyggandes

privata behov.

mom.5. Å med Δ betecknat område får sådan anordning ej vidtagas,

som förhindrar eller försvårar anläggandet av underjordiska ledningar.

2.

Tomts storlek.

Tomt får icke bildas med mindre areal än 1.500 kvadrattaster.

Byggnaders antal och storlek.

Doc number supplied in return 24, letter number 10, 2, 1992

Byggnads läge.

mon.3. Avståndet mellan skilda byggnader på samma tomt må ej vara mindre än 12 meter. Byggnadsnånden äger dock, om hinder ej åter ur brand-faresynpunkt, medgiva mindre avstånd, dock ej under 9 meter.

Därest ett ändamålsenligt bebyggande därigenom främjas, äger byggnads-
nämnden att för mindre uthus el. dyl. medgifva mindre avstånd till huvud-

- byggnad, dock ej under 3. meter.

aktuelle, die gesamte Nation zu legalisieren ist. 5. Die gesamte Nation zu legalisieren ist.

Byggnads höjd och våningsantal.

mom. 1. Huvudbyggnad må icke uppföras till större höjd än 7.0 meter och ej med flera än två våningar. Därutöver må vinden icke in-

These estimates are based on the following assumptions:

mom.2. I varje byggnad får ej inredas flere än ett kök, dock må byggnadsnämnden kunna medgiva i undantagsfall inredandet av ytterligare ett kök.

mom.3. Uthus och öppen byggnad får icke uppföras till större höjd än 2.5 meter, och yttertaket får icke å någon del överstiga denna höjd med mera än 0.5 meter. Byggnadsnämnden må dock för särskilda fall medgiva större höjd för sådan byggnad, där dess användning så kräver. Uthus må icke innehålla boningsrum, dock må byggnadsnämnden kunna medgiva, att uthus får inredas till sommarbostad, där hinder ur sanitär eller eldfaresynpunkt icke föreligger.

6.

Taklutning.

Tak får ej givas större lutning mot horisontalplanet än 30 grader.

7.

Fönster till bonings- och arbetsrum.

Framför fönster till bonings- och arbetsrum skall lämnas obe-

158
byggt ett område av minst 9 meters bredd. Nämnda mått må dock under-
skridas, där rummets behov av dagsljus är nöjaktigt tillgodosett genom
annat fönster.

8. I huvudsakligen för lokaler för offentliga eller andra allmänna ändamål.
Allmänna bestämmelser. Ter och ej med fönster och vindar i in-

Inom området må byggnad för industri icke uppföras. Vad ovan är
sagt angående tomt skall i tillämpliga delar gälla även tomtpåls.

Byggnadsnämnden kanne begära i undantagsfall inrättad av väster-
Avskriftens riktighet bestyrkes i tjänsten:

Engelbert Fickens
8. Vidare och öppen byggnad för lokaler för offentliga eller andra allmänna ändamål.
En 2.5 meter, och ytterstaket för lokaler å någon del övertäckta denna
höjd med mera än 0.5 meter. Byggnadsnämnden må dock för särskilda
fall begära höjd för sådan byggnad, där dess användning så
kräver. Vidare må lokaler inrättas för offentliga ändamål, dock så byggnadsnämnden
kanne begära, att utrymme för inredning eller sommarbostäder, där hinder
är samt för äldre byggnader icke föreligger.

8.
Bestämmelser.

Ter för ej givna större inredning mot bortomtomtpåls än 30
grader.

8.
Fönster till bostäder och arbetsrum.

Fönster till bostäder och arbetsrum skall i alla ope-