

Avskrift.

Bil.B.

Byggnadsbestämmelser

för fastigheterna Trångsund 1, Trångsunds herrgård 2, Mörtvik 1,
2 och 3 samt Länna 3 uti Huddinge socken, Stockholms län.

1.

Områdes användning.

Med A betecknat område får bebyggas endast för allmänt nytt eller allmännyttigt ändamål.

eller allmännyttigt ändamål.

Å med D betecknat område få anordningar ej vidtagas, som för-

hindra underjordiska allmänna ledningars framregande och underhåll.

Å med G betecknat område må endast uppföras byggnader för af-
färs- och bostadsändamål.

Med V betecknat område skall bevaras som vattenområde, och får

utfyllning där ej företagas.

Å med Ö betecknat område får endast uppföras fristående huvud-

byggnader för bostadsändamål samt de uthus och därmed jämförliga

byggnader, som erfordras för de å tomten boendes behov. Inom bygg-

nadsplanområdet får ej uppföras byggnad för industriellt ändamål.

§ 2.

Byggnadsätt.

Å med Ö betecknat område får tomt endast bebyggas med en huvud-

byggnad.

Byggnadens sammanlagda yta får ej upptaga mer än 1/10 av tom-
ten, dock högst 150 kvadrater. Uthus må ej upptaga mera än sam-

07-000000000000000000

Mrs.

ler anordnas killare.

Med korsprickning betecknat område får bebyggas med gårdsbyggnad.

1

Fontstörlek.

A med B betecknat område skall tomt storlek vara:

för tomter betecknade med 1700 minst ettusenjuhundra kvadratmeter och
för tomter betecknade med 3000 minst tretusen kvadratmeter,

för tomter betecknade med 10000 minst tiotusen kvadrater.

15.

Byggnads läge å tomt.

Huvudbyggnad å med 5 betecknat område skall förläggas på minst sex

(6,0) meters avstånd från gräns mot väg eller granntomt.

Uthus och därmed jämförliga byggnader må ej förläggas på mindre avstånd från tomtgräns än 4,5 meter. Dock må, där grannar så överenskomma, byggnaden förläggas närmare gränsen än 4,5 meter.

När uthus sammanbyggs i tomtgräns, skola de givas med varandra
liknande utformning.

Avståndet mellan skilda byggnader på samma tomt bör ej understiga 12 m. Byggnadsnämnden äger dock, om hinder ej möter ur brandskyddssynpunkt, medgeva att detta avstånd minskas, dock ej under 9 meter.

Därest ett ändamålsenligt bebyggande därigenom främjas, äger byggnadsnämnden för mindre uthus eller dylikt, medgiva mindre avstånd till huvudbyggnaden, dock ej under 3 meter.

§ 6.

Fönster till bonings- och arbetsrum.

Framför fönster till bonings- och arbetsrum skall ett område av minst 9 meters bredd lämnas obebyggt. Nämda mått må dock underskridas, där rummets behov av dagsljus är näjaktigt tillgodosett genom annat fönster.

Byggnadens höjd och våningsantal.

A kvartersmark, betecknad med G II får byggnad uppföras till en höjd av högst sju (7,0) meter och icke innehålla mer än två (2) våningar och 1/3 inredd vind.

I kvartersmark, betecknad med B II får byggnad uppföras till en höjd av högst sju (7,0) meter och icke innehålla mer än två (2) våningar och 1/3 inredd vind.

Inom varje byggnad får ej inredas mer än ett kök. Byggnadsnämnden äger dock rätt i undantagsfall medgiva inredandet av ytterligare ett kök.

Gårdsbyggnad, såsom garage och annan för bostadsändamål icke avsedd byggnad, får icke uppföras till större höjd än högst två och en halv (2,5) meter. Den totala höjden (till taknock) å sådan byggnad får ej göras större än 3 meter.

Teklutning.

FORWARD ALL INFORMATION - SEE ATTACHED

template. ...

.....

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

(2) Engineering.

Avekriftene riktighet bestrykes i tjänsten:

...der... ..

...the ...

FROM: [REDACTED] TO: [REDACTED]

—Illegitimi et solenniter evictum huiusmodi in 1848 1800 1800 1800

1992 1993 1994

[illegible]

avoided by using the same key for all messages.

en halv (2,5) meter. Den totale højden (til takroset) å stam spændes

100-443887-100